

FICHA TÉCNICA

GF NFD 227

PELICULA PREMIUM DE VINILO CALANDRADO FLEXIBLE BLANCO MATE – 3.4 MIL (85 MICRAS)

El GF NFD 227 es una película premium de vinilo calandrado flexible blanco mate de 3.4 mil (85 micras) que está cubierta con un adhesivo acrílico removible/ reposicionable con microesferas y esta laminada a un liner plano de 90# (libras)/135 gsm. La parte superior está cubierta con un recubrimiento multiplataforma que es compatible con una amplia gama de prensas de impresión digital para producción en formato angosto, incluyendo HP Índigo e equipos de impresión base tóner (mínimo 80 páginas por minuto). El adhesivo con microesferas permite que la calcomanía sea movida y reaplicada en paredes pintadas en buena condición. El liner de 90# cubierto con polietileno mantiene sus características de planicidad una variedad de condiciones ambientales. El GF NFD 227 está disponible en tamaños de hojas de 19" x 13" y 29.5" x 20.5" (48 x 33 y 75 x 52 centímetros).

NOMBRE DEL PRODUCTO	GF NFD 227
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo (Polimérico) Flexible Blanco
Grosor de la película (mils/ μ m)	3.4 / 86
Peso de la película (gsm)	120
Brillo (60°)	\leq 20
Opacidad (%)	93
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Removible
Grosor del adhesivo (mils/ μ m)	0.9-1.1 / 23-28
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	1.0 / 4.4
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	1.2 / 5.3
LINER	
Peso del Liner (# / gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco cubierto con polietileno
Grosor del Liner (mils / μ m)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	120-220
CONSTRUCCION TOTAL	
Grosor (mils / microns)	11 / 274 (+/- 10%)
Peso (ls# por 3000ft ² / gsm)	184 / 300
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40°F
Temperatura de servicio	-40°F to +180°F
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70°F / 50% HR
Durabilidad exterior	Removible hasta por 1 año en interiores