

FICHA TÉCNICA

G2-STC-AP/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

POLIÉSTER METALIZADO DORADO DE 2.0 MIL
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

Una película de poliéster metalizado de 2,0 mil (50 micras) tratada para impresión, recubierta con adhesivo acrílico permanente auto adherible sobre un liner plano de 90# (libras). Esta película está diseñada para aceptar una variedad de tintas serigráficas a base solventes y curables con UV. También se puede ser usar con tintas flexográficas, para offset y tipográficas, pero debe probarse antes de la producción. Diseñado para calcomanías decorativas permanentes, marcas para identificación de productos, calcomanías en puntos de venta y etiquetas con información para el consumidor. Recomendado para uso en sustratos lisos y planos.

NOMBRE DEL PRODUCTO		G2-STC-AP/90
PELICULA		
Tipo de película	Poliéster Transparente	
Grosor de la película (mils/ μ m)	2.0 mil / 51 μ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	70	
Brillo (60 °)	\geq 90	
Opacidad (%)	99	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	Permanente	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / μ m)	0.8-1.0 mil / 20-25 μ m	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	2.5 / 11	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	3.8 / 17	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/ μ m)	6.7 mil / 170 μ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	50-150	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	\geq +50° F (10° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 250 ° F (-40° C a 121° C)	
Vida útil en el anaquel	2 años	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta por 6 meses	

G2-STC-AP/90 | MAYO 2024