

FICHA TÉCNICA

GF 217 TRAFFIC GRAFFIC®

LAMINADO DE VINILO TRANSPARENTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

El GF 217 es un vinilo transparente brillante de 3.0 mil/75 micras para laminar diseñado para usarse como un laminado protector antiderrapante, económico para calcomanías Traffic Graffico® en pisos o alfombras. Tiene un adhesivo acrílico permanente formulado para una claridad excepcional. Este producto está diseñado como un laminado en la línea Traffic Graffico™ para gráficos para pisos en áreas de alto tráfico. El laminado también se puede utilizar para calcomanías, aplicaciones en superficies de mesas y mostradores.

NOMBRE DEL PRODUCTO	217
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Polimérico Transparente
Grosor de la película (mils/μm)	3.0 / 76 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	98
Brillo (60 °)	≥80
Opacidad (%)	N/A
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD > 4000 / CD > 3800
Alargamiento (%)	MD > 180 / CD > 200
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD < 1.20 mm / CD < 1.00 mm
ADHESIVO (BOTH SIDES)	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.1 / 20-28
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15	3.8 / 17
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24	5.0 / 20
LINER (BOTH SIDES)	
Peso del Liner (#/gsm)	53 / 86
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 1 cara con polietileno
Grosor del Liner (mils/μm)	3.5 / 89
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	10-25
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 200° F (-40° C a 93.3° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	Solo para interiores
CERTIFICACIONES Y CALIFICACIONES	
Resistencia al Deslizamiento	<ul style="list-style-type: none"> · UL 410 - Clasificado como Antideslizante · AS HB198:2014 (AS/NZS 4586) - Seco PTV: 79, Mojado PTV: 18 · ANSI A137.1/A326.3 - Seco DCOF: 0.96, Mojado DCOF 0.24

FICHA TÉCNICA

GF 217 - LAMINADO DE VINILO TRANSPARENTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input checked="" type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input checked="" type="radio"/> PISO <input checked="" type="radio"/> MOSTRADOR <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR (CORTO PLAZO) <input type="radio"/> EXTERIOR 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SOLVENTE <input type="radio"/> ECO-SOLVENT <input type="radio"/> LATEX <input type="radio"/> CURABLE CON UV <input type="radio"/> SERIGRAFIA <input type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input type="radio"/> VIDRIO <input checked="" type="radio"/> GRAFICOS IMPRESOS <input type="radio"/> BAJA TENSION SUPERFICIAL <input type="radio"/> ACRILICO/PLEXIGLASS 		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿El GF 217 es bueno para que tipo de aplicaciones?	El GF 217 está diseñado para su uso en la producción de calcomanías Traffic Graffico®, para el piso, así como manteletas, mouse pads y otras aplicaciones gráficas.
¿El GF 217 se adhiere a todos los tipos de tinta?	El adhesivo permanente está formulado para adherirse a las tintas de impresión más comunes. Probarse antes de la producción.
¿Puedo usar el GF 217 con cualquier base de vinilo?	Sí, aunque para aplicaciones de piso Traffic Graffico® aprobadas por UL, debe utilizar también el GF 217 con una base de vinilo GF 210 (baldosas) o el GF 212 (alfombra).
¿Dónde puedo encontrar más información sobre gráficos para suelo?	Technical Tips