

# FICHA TÉCNICA

## GF 218 WINDOWMARK™ BLOCKOUT

VINILO BLANCO BRILLANTE DE DOBLE CAPA DE  
8.0 MIL (200 MICRAS)  
ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE

El GF 218 WindowMark™ Blockout (Bloqueador) es un producto de 8.0 mil (200 micras), blanco brillante para impresión con construcción de doble capa. El GF 218 está diseñado para ser 100% opaco y es excelente para gráficos de ventanas y tiendas al menudeo donde se requiere una opacidad total y cero transmisión de luz. El GF 218 WindowMark™ Blockout es duradero en exteriores por tres años y el adhesivo transparente removible es ideal para promociones a corto plazo donde se requiere desprenderlo limpiamente.

| NOMBRE DEL PRODUCTO   | 218  |
|---|--|
| <b>PELICULA</b>   |  |
| Tipo de película  | Vinilo Monomérico Blanco                     |
| Grosor de la película (mils/μm)                                 | 7.0 / 178 (+/- 10%)                          |
| Peso de la película (gsm)                                       | 248  |
| Brillo (60 °)   | ≥70  |
| Opacidad (%)  | 100  |
| Resistencia a la tracción (libra/pulgada)                       | MD > 3000 / CD > 3000                        |
| Alargamiento (%)  | MD > 255 / CD > 225                          |
| Estabilidad dimensional (FTM 14)                                | MD ≤ 0.90 mm / CD ≤ 0.90 mm                  |
| <b>ADHESIVO</b>   |  |
| Tipo de adhesivo  | Emulsión Acrílica                            |
| Grosor del adhesivo (mils/μm)                                   | 0.8-1.0 / 20-25                              |
| Color del adhesivo  | Transparente                                 |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 | 2.3 / 11                                     |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 | 3.0 / 13                                     |
| Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.        | 2.7 / 12                                     |
| Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs. hrs    | 2.9 / 13                                     |
| <b>LINER</b>  |  |
| Peso del Liner (#/gsm)  | 90 / 145                                     |
| Tipo de Liner   | Liner blanco sellado 2 caras con polietileno |
| Grosor del Liner (mils/μm)                                      | 6.7 / 170                                    |
| Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")                        | 120-150                                      |
| <b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>  |  |
| Temperatura de aplicación                                       | > +40° F (4.4° C)                            |
| Temperatura de servicio   | -40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)         |
| Vida útil en el anaquel   | 1 año  |
| Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa                | 70° F (21° C) / 50%                          |
| Durabilidad exterior  | 3 años                                       |
| Capacidad de remoción (en condiciones normales)                 | 1 año para total remoción                    |

# FICHA TÉCNICA

**GF 218 - VINILO BLANCO BRILLANTE DE DOBLE CAPA DE 8.0 MIL (200 MICRAS)  
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE**

| RESUMEN DEL PRODUCTO   | APLICACIONES   | TIPO DE TINTA  |
|--|--|--|
| <p><b>APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● APLICACIÓN HÚMEDA</li> <li>● APLICACIÓN EN SECO</li> <li>○ LAMINADO</li> <li>○ MONTAJE</li> <li>● SUAJADO</li> <li>○ ESTAMPADO CALIENTE</li> <li>○ THERMAL DIE</li> <li>● CORTE EN CAMA PLANA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● TIENDAS DE MENUDEO</li> <li>○ PARED</li> <li>○ ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS</li> <li>● VENTANA</li> <li>○ PISO</li> <li>○ TRANSLUCIDO</li> <li>○ FLOTILLAS</li> <li>● ANUNCIOS EN GENERAL</li> <li>○ INTERIOR</li> <li>● EXTERIOR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SOLVENTE</li> <li>● ECO-SOLVENT</li> <li>● LATEX</li> <li>● CURABLE CON UV</li> <li>● SERIGRAFIA</li> <li>● OFFSET (CURABLE CON UV)</li> <li>○ OFFSET (CONVENCIONAL)</li> </ul> |
| <p><b>SUSTRATOS /SUPERFICIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● METAL PINTADO POR OEM<br/>(FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL)</li> <li>● ALUMINIO PINTADO</li> <li>● ACERO INOXIDABLE</li> <li>● VIDRIO</li> </ul>   |  |  |

## PREGUNTAS FRECUENTES

|   |  |
|---|--|
| ¿Se puede usar la película solo como un vinilo bloqueador?                                | Si. El GF 218 WindowMark Blockout™ es una excelente opción porque “bloquea” al 100%. El adhesivo removible también facilita un limpio desprendimiento. Esto se puede utilizar en las ventanas frontales de las tiendas y en las ventanas internas donde la privacidad total es imprescindible.   |
| ¿Se puede usar este vinilo para impresión inversa de calcomanías o gráficos para ventana? | Si. Imprima de manera inversa en un vinilo transparente como el GF 206 o el GF 255. Luego imprima en el GF 218 (lectura al derecho) y lamine las dos películas juntas. Recorte y aplique la película en el interior de la ventana para obtener una calcomanía o gráfico de tipo “Jale - Empuje”. |
| ¿Se puede cortar el contorno de este vinilo?  | Si, se puede cortar el contorno del GF 218 WindowMark Blockout™ de gráficos medianos a grandes. Este vinilo no está diseñado para ser utilizado para imprimir y cortar letras. Las aplicaciones ideales son calcomanías y gráficos de ventanas donde se requiere cero transmisión de luz.        |