

FICHA TÉCNICA

GF 759 PELÍCULA DE CORTE POLIÉSTER METALIZADO CROMADO PLATEADO 2.0 MIL (50 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE

El GF 759 es una película de poliéster metalizado cromado plateado, de 2.0 mil (50 micras) receptivo a impresiones, con un adhesivo acrílico permanente diseñado para máquinas cortadoras de plotter, cintas termicas y aceptaran tintas de serigrafía y Digital UV. Este producto es ideal para señalización arquitectónica, señalización comercial o minorista y gráficos POP (Punto de Venta por sus siglas en ingles). El adhesivo acrílico ofrece un equilibrio de adherencia y poder de sujeción para la mayoría de las aplicaciones de uso general.

NOMBRE DEL PRODUCTO	759
PELICULA	
Tipo de película	Poliéster Metalizado
Grosor de la película (mils/μm)	2.0 / 51 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	70
Brillo (60 °)	≥90
Opacidad (%)	99
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	N/A
Alargamiento (%)	N/A
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.00 mm / CD ≤ 0.00 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Acrílico Solvente
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.0 / 20-25
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	2.9 / 13
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	4.5 / 20
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	78 / 127
Tipo de Liner	Liner cubierto con arcilla blanca
Grosor del Liner (mils/μm)	4.5 / 114
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	30-70
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	2 años

FICHA TÉCNICA

GF 759 - POLIÉSTER METALIZADO CROMADO PLATEADO
2.0 MIL (50 MICRAS)
ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> CUCHILLO CALIENTE <input type="radio"/> IMPRESIÓN TÉRMICA <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA <input checked="" type="radio"/> FÁCIL DE CORTAR CONTORNOS 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input checked="" type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTO PLAZO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SOLVENTE <input type="radio"/> ECO-SOLVENT <input type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> TÉRMICA <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS / SUPERFICIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input checked="" type="radio"/> ACRILICO <input type="radio"/> SUPERFICIES LISAS <input checked="" type="radio"/> VIDRIO <input checked="" type="radio"/> POLIESTER <input type="radio"/> PVC 		

FAQ

¿Dónde puedo utilizar el GF 759?

Se recomiendan películas de poliéster cromado plateado para simular acabados metálicos. Estos productos se pueden utilizar para señalización arquitectónica, señalización comercial y minorista, gráficos en puntos de venta, marcación de identificación de productos y cal-comañías. Si se imprimen estas películas, las tintas deben probarse antes de la producción para verificar su compatibilidad y adherencia.

¿Está esta película disponible en rollos perforados de 15" (37.5 cms) para mi plotter / cortadora?

¡Sí! La película está disponible hasta en 60" (1.52 metros) y GF produce rollos perforados de 15" x 150' (37.5 centímetros X 45.75 metros) de este producto como estándar