

FICHA TÉCNICA

GF NFD 210 TRAFFIC GRAFFIC® VINILO POLIMERICO BLANCO MATE - 3.4 MIL (85 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE

El GF NFD 210 es una película premium de vinilo calandrado flexible blanco mate de 3.4 mil (85 micras) que está cubierta con un adhesivo acrílico removible para gráficos en el piso y está laminada a un liner plano de 90# (libras)/135gsm. La parte superior está cubierta con un recubrimiento multiplataforma que es compatible con una amplia gama de prensas de impresión digital para producción en formato angosto, incluyendo HP Índigo e equipos de impresión base tóner (mínimo 80 páginas por minuto). Su adhesivo tiene buenas propiedades de desprendimiento, lo que permite una limpia remoción del gráfico del piso, a un después de un constante uso peatonal. El liner de 90# cubierto con polietileno mantiene sus características de planicidad en una variedad de condiciones ambientales. Este producto disponible en tamaños de hojas de 19" x 13" y 29.5" x 20.5" (48 x 33 y 75 x 52 centímetros).

NOMBRE DEL PRODUCTO	GF NFD 210
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Polimérico Blanco
Grosor de la película (mils/μm)	3.4 / 86
Peso de la película (gsm)	120
Brillo (60°)	≤20
Opacidad (%)	93
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Gráfico Removible para Piso
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.0 / 20-26
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	0.09-0.3 / 0.4-1.3
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	0.09-0.5 / 0.4-2.2
LINER	
Peso del Liner (# / gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco cubierto 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils / μm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	80-130
CONSTRUCCION TOTAL	
Grosor (mils / microns)	11 / 274 (+/- 10%)
Peso (ls# por 3000ft² / gsm)	184 / 300
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40°F
Temperatura de servicio	-40°F to +180°F
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70°F / 50% HR
Durabilidad exterior	5 años
Capacidad de Remoción	6 meses