

# FICHA TÉCNICA

## RV8-NTC-AR/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO RIGIDO BLANCO MATE DE 8.0 MIL  
ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE

Un vinilo rígido blanco mate de 8.0 mil/ 200 mic de espesor con adhesivo removible y un liner de 145 GSM, RV8-NTC-AR/90 ofrece altos niveles de energía superficial para impresión, 99% de opacidad, excelente planicidad y mayor resistencia al desgarro. Las tintas serigráficas con base de solvente, serigráficas UV y offset UV se adhieren bien a este producto; sin embargo, la imprimibilidad y la adhesión con su tinta específica deben probarse y aprobarse antes de la producción. RV8-NTC-AR/90 no es un producto de bloqueo total de luz. Disponible en hojas o rollos con anchos maestros de 54 pulgadas/ 1.37m ancho.

NOMBRE DEL PRODUCTO		RV8-NTC-AR/90
PELICULA		
Tipo de película	Vinilo Blanco Mate	
Grosor de la película (mils/μm)	8.0 mil / 203 μm (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)`	280	
Brillo (60 °)	≥ 20	
Opacidad (%)	99	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	Removible	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / μm)	0.8-1.0 mil / 20-25 μm	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	1.5 / 6.6	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	2.5 / 11	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/μm)	6.7 mil / 170 μm	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	80-120	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4 C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Limitada. Probar completamente para uso exterior prolongado	

\*Todos los valores proporcionados son promedios típicos y se ofrecen únicamente a título informativo; no deben interpretarse como especificaciones ni garantías del producto.

RV8-NTC-AR/90 | DICIEMBRE 2025