

FICHA TÉCNICA

SP3-NTC-AP/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

PAPEL SINTETICO DE 3 MIL
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

Una película de papel sintético blanco mate de 3,0 mil (75 micras) recubierta con un adhesivo acrílico permanente auto adherible sobre un liner plano de 90# (libras). La película SP3 es una alternativa impermeable para el material de impresión en papel. El adhesivo permanente transparente está diseñado para usarse en la mayoría de las superficies limpias y lisas. El liner de 90# (libras) ofrece una excelente estabilidad dimensional para la impresión en hojas. La SP3-NTC-AP/90 es compatible con la mayoría de las tintas serigráficas, para offset, flexográficas y curables con UV. Las tintas estándar con alto contenido de solvente pueden reducir la calidad de impresión. Debe probarse para su aplicación específica.

NOMBRE DEL PRODUCTO		SP3-NTC-AP/90
PELICULA		
Tipo de película	Papel Sintético	
Grosor de la película (mils/ μ m)	3.0 mil / 76 μ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	75	
Brillo (60 °)	\geq 10	
Opacidad (%)	93	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	Permanente	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / μ m)	0.8-1.0 mil / 20-25 μ m	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	2.5 / 11	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	3.5 / 15	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/ μ m)	6.7 mil / 170 μ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	50-100	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	\geq +40° F (4.4° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 200 ° F (-40° C a 93.3° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Solo para interiores	