

# FICHA TÉCNICA

## VSC-NTC/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO ESTÁTICO TRANSPARENTE DE 7.0 MIL  
COMPLETA REMOCION (PRODUCTO NO ADHESIVO)

Una película altamente plastificada de 7,0 mil (175 micras) de vinilo estático transparente diseñada para adherirse a la mayoría de las superficies limpias y lisas. El vinilo con adherencia estática está diseñado para aplicación temporal sobre vidrio. También puede funcionar adecuadamente en otras superficies lisas y limpias, como el metal y el plástico. Esta película acepta una variedad de tintas serigráficas a base de solventes y curables con UV. Este producto está diseñado para calcomanías en ventanas, marcas temporales de productos, exhibidores en puntos de venta y como folio protector.

NOMBRE DEL PRODUCTO		VSC-NTC/90
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Vinilo Blanco Brillante	
Grosor de la película (mils/ $\mu$ m)	7.0 mil / 180 $\mu$ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	220	
Brillo (60 °)	$\geq$ 90	
Opacidad (%)	No Aplica	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	No Aplica	
Color del adhesivo	No Aplica	
Grosor del adhesivo (mils / $\mu$ m)	No Aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	No Aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	No Aplica	
<b>LINER</b>		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/ $\mu$ m)	6.7 mil / 170 $\mu$ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	25-30	
<b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	$\geq$ +40° F (4.4° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 200 ° F (-40° C a 93.3° C)	
Vida útil en el anaquel	6 meses*	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta por 3 meses	
Remoción a largo plazo.	Hasta por 1 meses	

\*Temperatura superior a los 75° F (23.8° C) y más de 50% de humedad incrementa la velocidad de migración del plastificante. Estos factores pueden afectar la impresión y adhesión de la tinta.

VSC-NTC/90 | ENE 2024